



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 G.652D / SC/APC-SC/UPC / Simplex / 2 m (6.56 ft) / 3 mm

SKU: LP5M3SCASCUS2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtaills

\$117.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para entornos profesionales que demandan precisión en la transmisión de datos. Integra conectores SC/APC y SC/UPC en sus extremos, permitiendo interconectar equipos con interfaces ópticas distintas sin necesidad de adaptadores adicionales. La fibra monomodo OS2 cumple con la norma ITU-T G.652D, garantizando baja atenuación en el rango de 1310 nm y 1550 nm. Su construcción simplex con forro de PVC de 3 mm de diámetro ofrece durabilidad mecánica y facilidad de gestión en canaletas y organizadores de cableado. Con una longitud de 2 metros (6.56 pies), resulta óptimo para conexiones entre paneles de parcheo, switches y equipos activos en racks estándar.

Características principales

- Conector híbrido SC/APC - SC/UPC para versatilidad de interconexión
- Fibra monomodo OS2 conforme a ITU-T G.652D
- Longitud: 2 metros / 6.56 pies
- Forro exterior de PVC con diámetro de 3 mm
- Configuración simplex para transmisión unidireccional
- Rendimiento estable en infraestructuras de alta velocidad

Especificaciones técnicas

Norma de fibra: ITU-T G.652D

Tipo de producto: Jumper / patchcord de fibra óptica

Modo de fibra: Monomodo OS2

Conector A: SC/APC (8° angled physical contact)

Conector B: SC/UPC (ultra physical contact)

Simplex (1 fibra)

Longitud: 2 m / 6.56 ft

Diámetro del forro: 3 mm

Material del forro: PVC

Aplicaciones típicas: Redes FTTH, datacenters, DWDM, CWDM, backbone óptico

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores híbridos APC-UPC para máxima versatilidad de enlace
Característica 2	Fibra monomodo OS2 para transmisión de larga distancia sin degradación
Característica 3	Forro PVC de 3 mm que protege contra tensión y abrasión
Característica 4	Diseño simplex optimizado para rutas individuales punto a punto
Característica 5	Compatible con redes de alta velocidad y aplicaciones DWDM/CWDM
Característica 6	Longitud de 2 metros ideal para conexiones inter-rack organizadas