



Jumper de Fibra Óptica Monomodo / SC/UPC-SC/APC / Simplex / 3 m (9.84 pies) / 3 mm / PVC Amarillo

SKU: LP5M3SCUSCAS3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$128.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para aplicaciones profesionales que demandan máxima fiabilidad en la transmisión de datos. Integra conectores SC/UPC y SC/APC que minimizan las pérdidas por reflexión y garantizan una conexión estable en infraestructuras críticas. La fibra monomodo OS1/OS2 permite transmisiones de alta velocidad sobre largas distancias sin degradación significativa de la señal. Su forro de PVC amarillo ofrece resistencia mecánica combinada con la flexibilidad necesaria para instalaciones en entornos de alta densidad. El diámetro de 3 mm facilita el enrutamiento en canaletas y paneles de conexión compactos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Conector SC/UPC en un extremo y SC/APC en el otroFibra monomodo OS1/OS2 de alta precisiónLongitud de 3 metros (9.84 pies)Forro exterior de PVC color amarilloDiámetro del cable: 3 mmConfiguración simplex para transmisión unidireccionalIdeal para redes de alta velocidad y centros de datos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Jumper de Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Modo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Monomodo (OS1/OS2)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>SC/UPC - SC/APC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3 m (9.84 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Material del Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Material del Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Material del Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Material del Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PVC</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Color del Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Amarillo</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;*>Equipos de comunicaciones ópticas, paneles de distribución de fibra, switches y routers con interfaces SFP/SFP+, sistemas FTTH, centros de datos, redes metropolitanas y cualquier infraestructura que requiera conexiones punto a punto de baja atenuación con polaridad controlada entre interfaces UPC y APC.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores SC/UPC y SC/APC de alta precisión
Característica 2	Fibra monomodo OS1/OS2 para largas distancias
Característica 3	Forro PVC resistente con flexibilidad óptima
Característica 4	Diámetro compacto de 3 mm para instalaciones densas
Característica 5	Longitud de 3 metros para conexiones versátiles
Característica 6	Optimizado para redes de alta velocidad y baja latencia