



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS1/OS2 / SC/UPC-SC/APC / Simplex / 3 m (9.84 ft) / PVC Amarillo

SKU: LP-FO-SCU-SCA-03 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$66.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para aplicaciones profesionales que requieren una conexión asimétrica entre interfaces SC/UPC y SC/APC. Su construcción simplex con fibra monomodo OS1/OS2 permite la transmisión de datos a largas distancias con mínima degradación de señal. El revestimiento de PVC amarillo proporciona identificación rápida en entornos de cableado estructurado, mientras que sus especificaciones de atenuación y dispersión garantizan el rendimiento exigido en redes de telecomunicaciones, centros de datos y sistemas FTTH.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><div style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Conector SC/UPC a SC/APC para conectividad eficaz en configuraciones híbridasLongitud de cable optimizada de 3 metros (9.84 pies)Fibra monomodo soporta OS1/OS2 para alto rendimiento en transmisiones de largo alcanceRevestimiento de PVC que asegura durabilidad y protección contra factores ambientalesÓptimo para instalaciones profesionales de fibra óptica en centros de datos y redes de acceso<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Tipo: Simplex
Conector A: SC/UPC
Conector B: SC/APC
Polaridad: Asimétrica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Fibra Óptica</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Tipo: Monomodo (OS1/OS2)
Revestimiento exterior: PVC
Color: Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Dimensiones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Longitud: 3 m (9.84 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Atenuación @ 1310 nm</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Antes del cable: ≤0.35 dB/km
Después del cable: ≤0.40 dB/km</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Atenuación @ 1550 nm</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Antes del cable: ≤0.21 dB/km
Después del cable: ≤0.30 dB/km</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Dispersión Cromática</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Coeficiente @1310 nm: ≤3.5 ps/nm·km
Coeficiente @1550 nm: ≤18 ps/nm·km
Longitud de onda de dispersión cero: 1300–1322 nm
Pendiente de dispersión cero: ≤0.092 ps/nm²·km</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad asimétrica SC/UPC a SC/APC para aplicaciones específicas
Característica 2	Fibra monomodo compatible con estándares OS1 y OS2
Característica 3	Revestimiento de PVC para protección mecánica prolongada
Característica 4	Baja atenuación en ventanas de 1310 nm y 1550 nm
Característica 5	Dispersión cromática controlada para señales de alta velocidad
Característica 6	Longitud optimizada para conexiones de equipo en rack