



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 G.652D / SC/UPC-SC/UPC / Simplex / 10 m (32.81 ft) / 3 mm

SKU: LPSM3SCUSCUS10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$158.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Jumper de fibra óptica monomodo diseñado para instalaciones profesionales que demandan alta precisión en las conexiones. Equipado con conectores SC/UPC en ambos extremos, garantiza una alineación óptima que minimiza las pérdidas por inserción y retorno. La fibra OS2 G.652D certificada soporta transmisiones de larga distancia en redes LAN, centros de datos y backbone óptico. Su forro de PVC de 3 mm de diámetro ofrece durabilidad mecánica sin sacrificar la flexibilidad necesaria para el cableado en espacios reducidos. Configuración simplex para aplicaciones unidireccionales de alta velocidad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Conectores SC/UPC - SC/UPC con pulido en ángulo para precisión ópticaFibra monomodo OS2 G.652D certificada para transmisión de larga distanciaLongitud de 10 metros (32.81 pies) para conexiones inter-rackForro exterior de PVC resistente a flexiones y desgasteTipo simplex para canal de comunicación unidireccionalDiámetro de 3 mm optimizado para gestión de cableado estructurado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Jumper de Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Monomodo OS2 G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SC/UPC - SC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 m (32.81 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Diámetro del Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Material del Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones ópticas precisas con conectores SC/UPC pulidos en ángulo
Característica 2	Transmisión de datos ultrarrápida con fibra monomodo certificada
Característica 3	Forro de PVC resistente que protege contra flexiones y abrasión
Característica 4	Diseño simplex para canales de comunicación unidireccionales
Característica 5	Diámetro de 3 mm que facilita la gestión de cableado en racks
Característica 6	Compatible con infraestructura de redes de alta velocidad