



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 G.652D / SC/UPC-SC/UPC / Simplex / 2 Metros (6.56 Pies) / 3mm

SKU: LP5M3SCUSCUS2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$100.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para establecer conexiones precisas en infraestructuras de red que demandan alta fiabilidad. Su configuración SC/UPC en ambos extremos minimiza las reflexiones de retorno, asegurando un rendimiento óptimo en aplicaciones de telecomunicaciones, centros de datos y redes empresariales. La longitud de 2 metros (6.56 pies) proporciona el alcance necesario para interconectar equipos en racks y paneles de distribución sin exceso de cableado. La fibra OS2 G.652D garantiza compatibilidad con sistemas de transmisión de larga distancia y altas velocidades.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores SC/UPC con pulido ultra físico de contacto para inserción mínima de pérdida<li style='margin-bottom: 8px;'>Fibra monomodo OS2 G.652D optimizada para longitudes de onda 1310/1550 nm<li style='margin-bottom: 8px;'>Forro exterior de PVC con diámetro de 3 mm para protección mecánica<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño simplex para canales de transmisión unidireccional<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de 2 metros (6.56 pies) para despliegue flexible en gabinetes<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad universal con equipamiento de fibra óptica estándar<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Jumper de Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector A</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>SC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector B</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>SC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Monomodo OS2 G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modo de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>2 Metros (6.56 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material del Forro</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro del Cable</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>3 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión de baja pérdida con pulido UPC
Característica 2	Forro PVC resistente a flexiones repetidas
Característica 3	Optimizado para transmisión de larga distancia
Característica 4	Instalación ágil en entornos de alta densidad
Característica 5	Compatibilidad con infraestructura óptica estándar
Característica 6	Diámetro compacto para gestión ordenada de cableado