



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 G.652D / SC/UPC - SC/UPC / Simplex / 20 m (65.6 ft) / 3 mm

SKU: LP5M3SCUSCUS20 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$190.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper de fibra óptica monomodo diseñado para interconexiones de red que requieren alta fiabilidad y baja pérdida de señal. Con conectores SC/UPC en ambos extremos, garantiza acoplamientos estables con reflexión mínima. La fibra certificada OS2 G.652D soporta aplicaciones de largo alcance en infraestructuras de telecomunicaciones, centros de datos y redes empresariales. Su forro de PVC antirreflexión protege contra daños mecánicos durante instalación y operación continua. El formato simplex de 3 mm de diámetro facilita el enrutamiento en canaletas y bandejas portacables densamente pobladas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector: SC/UPC - SC/UPC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de fibra: Monomodo OS2 G.652D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Forro: PVC antirreflexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato: Simplex compacto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de fibra: Monomodo OS2 G.652D
Atenuación: Baja atenuación para alta integridad de señal
Conectores: SC/UPC pulidos en ángulo, reflexión mínima</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 20 m (65.6 ft)
Diámetro: 3 mm
Forro: PVC antirreflexión y duradero
Formato: Simplex compacto</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Jumper de fibra óptica monomodo SC/UPC-SC/UPC simplex de 20 m (65.6 ft) y 3 mm de diámetro</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones estables con conectores SC/UPC pulidos en ángulo
Característica 2	Certificación OS2 G.652D para transmisión de larga distancia
Característica 3	Forro PVC antirreflexión que prolonga la vida útil del cable
Característica 4	Formato simplex compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 5	Baja atenuación para señal óptica de alta integridad
Característica 6	Diámetro reducido de 3 mm para gestión eficiente de cableado