



Jumper de Fibra Óptica Monomodo / SC/UPC-SC/UPC / Simplex / 3 Metros (9.84 Pies) / 3mm / OS2 G.652D

SKU: LPSM3SCUSCUS3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtaills

\$106.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para establecer conexiones de alta precisión en infraestructuras de red que demandan máxima integridad de señal. Los conectores SC/UPC en ambos extremos garantizan un acoplamiento óptimo con reflexión mínima, ideal para aplicaciones de telecomunicaciones, centros de datos y redes de área local. La fibra OS2 G.652D ofrece desempeño superior en transmisiones de larga distancia con atenuación reducida. Su construcción con forro de PVC y diámetro de 3 mm asegura durabilidad mecánica sin sacrificar flexibilidad en instalaciones con espacio limitado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Conectores SC/UPC - SC/UPC con pulido en ángulo para precisión de conexión<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Longitud de 3 metros (9.84 pies) para mayor alcance en instalaciones<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Fibra monomodo OS2 G.652D de alta calidad para transmisión de larga distancia<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Forro de PVC para protección duradera contra factores ambientales<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Diseño simplex con diámetro de 3 mm para rutas compactas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Atenuación mínima de 0.2 dB para señal óptima y baja pérdida de inserción<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>SC/UPC - SC/UPC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>3 m (9.84 pies)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>OS2 G.652D</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Forro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>PVC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Atenuación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>0.2 dB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión precisa con conectores SC/UPC pulidos en ángulo
Característica 2	Alcance extendido de 3 metros para instalaciones flexibles
Característica 3	Fibra monomodo OS2 G.652D de baja atenuación
Característica 4	Forro de PVC resistente para protección mecánica
Característica 5	Diseño simplex de 3 mm para rutas compactas
Característica 6	Atenuación mínima de 0.2 dB para máxima integridad de señal