



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 G.652D / SC/UPC-SC/UPC / Simplex / 3mm / 40m (131.23 pies)

SKU: LP5M3SCUSCUS40 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$551.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Jumper de Fibra Óptica Monomodo SC/UPC-SC/UPC Simplex</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para entornos profesionales que demandan alta fiabilidad en transmisiones de datos a larga distancia. La fibra OS2 G.652D garantiza bajas pérdidas de inserción y excelente rendimiento en aplicaciones de telecomunicaciones, centros de datos y redes empresariales. Los conectores SC/UPC con pulido en ángulo minimizan las reflexiones de retorno, asegurando una conexión estable y consistente. Su forro de PVC de 3mm de diámetro ofrece durabilidad mecánica sin sacrificar la flexibilidad necesaria para instalaciones en canales y ductos. La configuración simplex y los 40 metros de longitud lo hacen ideal para enlaces punto a punto unidireccionales entre equipos de red, paneles de parcheo o switches.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 1.2rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem;'>Conectores SC/UPC a ambos extremos con pulido en ángulo para reducir reflexionesFibra monomodo OS2 G.652D de alta eficiencia para largas distanciasForro exterior de PVC resistente a la abrasión y duraderoDiseño simplex para transmisión unidireccional optimizadaDiámetro de 3mm para instalación compacta en espacios reducidosLongitud de 40 metros (131.23 pies) para mayor versatilidad de despliegue<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Jumper de fibra óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Monomodo OS2 G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SC/UPC - SC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Simplex (unidireccional)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>40 m (131.23 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'>Diámetro del forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'>Material del forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión estable con conectores SC/UPC pulidos en ángulo
Característica 2	Fibra monomodo OS2 para transmisiones de larga distancia
Característica 3	Forro de PVC resistente a abrasión y flexiones repetidas
Característica 4	Diseño simplex optimizado para enlaces unidireccionales
Característica 5	Diámetro de 3mm ideal para canales y espacios reducidos
Característica 6	Longitud de 40 metros para cobertura de rack a rack