



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 G.652D / SC/UPC-SC/UPC / Simplex / 50 m (164.04 pies) / 3 mm

SKU: LP5M3SCUSCUS50 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$633.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para instalaciones profesionales que demandan transmisión de datos confiable a largas distancias. Equipado con conectores SC/UPC en ambos extremos, garantiza inserciones de baja pérdida y reflexión mínima. La fibra OS2 G.652D certificada soporta aplicaciones de telecomunicaciones, redes LAN/WAN y centros de datos. Su construcción simplex de 3 mm de diámetro con forro de PVC ofrece durabilidad mecánica y facilidad de instalación en canaletas, ductos y racks de comunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conectores SC/UPC a SC/UPC para acoplamiento preciso y estableFibra monomodo OS2 G.652D con certificación de calidad ópticaLongitud de 50 metros (164.04 pies) para cobertura extensivaDiseño simplex con diámetro de 3 mm para rutas compactasForro de PVC resistente a flexión y desgaste por fricciónConformidad con estándares industriales de telecomunicaciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Jumper de Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Monomodo OS2 G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>SC/UPC - SC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modo de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro del Cable</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material del Forro</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>PVC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión óptica de alta eficiencia con conectores SC/UPC pulidos
Característica 2	Fibra monomodo certificada para largas distancias sin degradación
Característica 3	Alcance de 50 metros ideal para instalaciones de gran escala
Característica 4	Construcción simplex optimizada para enlaces punto a punto
Característica 5	Recubrimiento PVC flexible que soporta manipulación repetida
Característica 6	Cumplimiento de estándares internacionales de telecomunicaciones