



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 G.652D / SC/UPC-SC/UPC / Simplex / 6 m (19.69 pies) / 3 mm

SKU: LP5M3SCUSCUS6 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$96.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para interconexiones de alta precisión en centros de datos, redes de área local y infraestructuras de telecomunicaciones. Su construcción con fibra OS2 G.652D garantiza transmisión de datos a largas distancias con mínima atenuación de señal. Los conectores SC/UPC pulidos en ángulo físico reducen significativamente la reflexión de retorno, optimizando el rendimiento en aplicaciones críticas. El forro de PVC de 3 mm de diámetro ofrece flexibilidad controlada para enrutamiento en canaletas y paneles de fibra, mientras mantiene la integridad del núcleo óptico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Longitud de 6 metros (19.69 pies) para conexiones amplias entre equiposFibra monomodo OS2 G.652D para transmisión en largas distanciasConectores SC/UPC a SC/UPC con baja pérdida por reflexiónForro de PVC resistente a desgaste y flexiones repetidasDiámetro de 3 mm para instalación sencilla en espacios reducidosConfiguración simplex para un solo canal de transmisiónCumplimiento de estándares industriales para máxima compatibilidad<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;'>Jumper de fibra óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600;'>Monomodo OS2 G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600;'>SC/UPC - SC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modo de transmisión</div><div style='font-weight: 600;'>Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>6 m (19.69 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro del forro</div><div style='font-weight: 600;'>3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material del forro</div><div style='font-weight: 600;'>PVC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones amplias en racks y gabinetes
Característica 2	Fibra monomodo para largas distancias sin atenuación
Característica 3	Conectores SC/UPC con baja pérdida por reflexión
Característica 4	Forro PVC resistente a flexiones repetidas
Característica 5	Instalación sencilla en espacios reducidos
Característica 6	Compatible con estándares industriales internacionales