



Jumper de Fibra Óptica / SC/UPC-SC/UPC / Monomodo OS2 / 80 m (262.47 ft) / Simplex / 3 mm

SKU: LP5M3SCUSCUS80 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$413.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para establecer conexiones de alta precisión en infraestructuras de red que demandan rendimiento óptimo a largas distancias. La terminación SC/UPC en ambos extremos garantiza una alineación exacta del núcleo de fibra, minimizando las pérdidas por reflexión e inserción. Con una longitud de 80 metros (262.47 pies), resulta ideal para enlaces entre racks, salas de equipos o edificios separados dentro de un campus. La fibra OS2 G.652D de alta pureza, combinada con su forro de PVC de 3 mm de diámetro, ofrece durabilidad mecánica y estabilidad térmica para operación continua en entornos de centro de datos y redes empresariales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Terminación SC/UPC - SC/UPC para conexión óptica de alta precisiónFibra monomodo OS2 G.652D con baja atenuación y dispersiónLongitud de 80 m (262.47 ft) para aplicaciones de distancia extendidaForro exterior de PVC resistente a flexión y tensión mecánicaConstrucción simplex con diámetro compacto de 3 mmCapacidad de transmisión estable hasta 100 Gbps a largo plazo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Conector A</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Conector B</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Monomodo OS2 G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>80 m (262.47 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Diámetro del Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Material del Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 100 Gbps</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión óptica precisa con terminación SC/UPC pulida en ambos extremos
Característica 2	Fibra monomodo OS2 G.652D de alta pureza para mínima atenuación
Característica 3	Alcance de 80 metros para enlaces de distancia extendida en infraestructura
Característica 4	Forro de PVC resistente a flexión repetida y tracción mecánica
Característica 5	Diseño simplex compacto de 3 mm para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Transmisión estable soportando velocidades hasta 100 Gbps a largo plazo