



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM3 50/125 / LC-LC Dúplex / LSZH / 1 m (3.28 ft) / Color Aqua

SKU: FX2ELNLSN5NM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,115.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica y los pigtails proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Los cables de conexión admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, y están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado. Los pigtails preterminados admiten terminación en campo mediante empalme de fusión, ofreciendo flexibilidad en despliegues que requieren adaptación a infraestructura existente.

Características Principales

- Conectores LC dúplex de alta precisión para alineación exacta
- Material LSZH (cero halógenos) que reduce emisión de humos tóxicos en incendios
- Soporta empalme de fusión en campo para terminaciones personalizadas
- Durabilidad verificada de 500 ciclos de conexión y desconexión
- Rango de temperatura operativa de -20°C a 70°C para entornos exigentes

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra: Multimodo OM3 50/125 μm

Conectores: LC-LC Dúplex

Material de Revestimiento: LSZH (Cero Halógenos)

Longitud: 1 m (3.28 ft)

Color: Aqua

Durabilidad Mecánica: 500 ciclos de conexión

Temperatura Operativa: -20°C a 70°C

Terminación en Campo: Empalme de fusión compatible

Clasificación Adicional: OFNR disponible en familia

Ideal para despliegues en centros de datos, salas de telecomunicaciones y distribución horizontal de equipos donde la seguridad contra incendios y el rendimiento óptico son prioritarios.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra multimodo OM3 para altas velocidades de transmisión
Característica 2	Conectores LC dúplex de alta precisión y alineación
Característica 3	Revestimiento LSZH para máxima seguridad contra incendios
Característica 4	Compatible con empalme de fusión en campo
Característica 5	Resistencia de 500 ciclos de conexión desconexión
Característica 6	Operación confiable de -20°C a 70°C