



Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM3, LC-LC Duplex, LSZH (Cero Halógenos), Color Aqua, 2 Metros (6.56 Pies)

SKU: FX2ELNLNLSNM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,153.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado. Los pigtails preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión, ofreciendo versatilidad para diversos entornos de infraestructura.

Características Principales

- Fibra multimodo OM3 50/125 optimizada para alta velocidad de transmisión
- Conectores LC dúplex con bajo índice de reflexión para señal estable
- Revestimiento LSZH (cero halógenos): ignífugo, de bajo humo y ecológico
- Compatibilidad con aplicaciones Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet
- Diseño compacto que facilita instalaciones en espacios reducidos
- Durabilidad certificada de 500 ciclos de conexión/desconexión
- Especificaciones Técnicas Tipo de Fibra: Multimodo OM3 50/125 μm
- Conectores: LC-LC Dúplex
- Longitud: 2 m (6.56 ft)
- Revestimiento: LSZH (Cero Halógenos)
- Color: Aqua
- Ciclos de Conexión: 500 ciclos
- Aplicaciones Soportadas: Gigabit / 10 Gigabit Ethernet
- Clasificación Revestimiento: OFNR / LSZH

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM3 50/125 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC dúplex de baja reflexión
Característica 3	Revestimiento LSZH ignífugo sin halógenos
Característica 4	Compatible con Gigabit y 10 Gigabit Ethernet
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Durabilidad de 500 ciclos de conexión