



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo 50/125 OM3 / LC-LC Duplex / OFNR / 5 m (16.40 pies) / Color Aqua

SKU: FJ2-LCLC5L-05AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,081.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Jumper de fibra óptica multimodo 50/125µm clasificación OM3 con conectores LC-LC en configuración duplex, diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Ofrece soporte para transmisiones 10 Gigabits en distancias extendidas con excelentes parámetros de pérdida de inserción y retorno. Cumple con estándares IEEE 802.3, IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC, además de estar preparado para aplicaciones OM4 según TIA-942AAAD. Revestimiento OFNR para instalación en espacios interiores de edificios.

Características Principales

- Soporte para fibra 10 Gigabits en distancias extendidas
- Cumple estándar IEEE 802.3 para redes Gigabit
- Compatible con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3)
- Diseñado para redes troncales de próxima generación
- Cumple con TIA-942AAAD para aplicaciones OM4
- Puntales de pulido que exceden requisitos de pérdida de retorno

Características Físicas

Rendimiento Óptico

Longitud de onda: 850 nm

Ancho de banda mínimo OFL: 1500 MHz·km

Ancho de banda mínimo EMB: 2000 MHz·km

Pérdida de inserción máxima: 0.25 dB (0.10 típico)

Pérdida de retorno mínima: 30 dB (35 típico)

Características Físicas

Tipo de fibra: Multimodo 50/125µm

Clasificación: OM3

Conectores: LC-LC Duplex

Revestimiento: OFNR

Longitud: 5 m (16.40 pies)

Estándares y Normativas

IEEE 802.3

IEC-60793-2-10

TIA-492AAAC (OM3)

TIA-942AAAD (OM4)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gigabits en distancias extendidas
Característica 2	Pérdida de inserción máxima 0.25 dB
Característica 3	Puntales de pulizado con baja pérdida de retorno
Característica 4	Compatible con aplicaciones OM4 futuras
Característica 5	Ancho de banda 2000 MHz·km EMB
Característica 6	Diseñado para redes troncales de próxima generación