



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM3 50/125 / LC-LC Duplex / OFNR Riser / Aqua / 0.50 m (1.64 ft)

SKU: FX2ERLNLNSNM0.5 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,086.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado. Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión.

Características principales

- Fibra multimodo OM3 50/125 optimizada para alta velocidad de transmisión
- Conectores LC duplex para conexiones rápidas, seguras y de baja pérdida
- Revestimiento OFNR (Riser) para instalaciones verticales entre pisos
- Color aqua para identificación visual estandarizada de OM3
- Durabilidad certificada de 500 ciclos de conexión/desconexión
- Rango de temperatura operativa de -20°C a 70°C para versatilidad ambiental

Especificaciones técnicas

Tipo de fibra	Multimodo OM3 50/125 μm
Conectores	LC - LC Duplex
Clasificación revestimiento	OFNR (Riser)
Color	Aqua
Longitud	0.50 m (1.64 pies)
Durabilidad mecánica	500 ciclos de conexión
Temperatura operativa	-20°C a 70°C
Aplicaciones	Entrada, telecom, data center, escritorio

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra multimodo OM3 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC duplex de inserción rápida y segura
Característica 3	Revestimiento OFNR para instalaciones verticales
Característica 4	Color aqua para identificación estandarizada
Característica 5	500 ciclos de conexión para máxima durabilidad
Característica 6	Operación entre -20°C y 70°C para entornos diversos