



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM3 50/125 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / Aqua / 1 m (3.28 ft)

SKU: FX2ERLNLNSNM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,115.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este jumper de fibra óptica multimodo OM3 50/125 está diseñado para interconexión y conexión cruzada de aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Admite aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos con revestimiento OFNR clasificado para instalaciones verticales. Los conectores LC dúplex de alta precisión garantizan alineación óptima para minimizar pérdidas de inserción, mientras que la fibra OM3 permite transmisiones de hasta 10 Gbps. Su construcción robusta soporta 500 ciclos de conexión y opera en un rango térmico extendido de -40°C a 70°C.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad con Ethernet hasta 10 GbpsFibra multimodo OM3 50/125 μm optimizada para aplicaciones de alta velocidadConectores LC dúplex de alta precisión con baja pérdida de inserciónRevestimiento OFNR (Riser) para instalaciones verticales entre pisosDurabilidad mecánica de 500 ciclos de conexión/desconexiónRango térmico operativo ampliado: -40°C a 70°CColor aqua para identificación rápida de tipo de fibra OM3<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo OM3 50/125 μm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LC - LC Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 m (3.28 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aqua</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad máxima soportada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 Gbps Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ciclos de conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>500 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango térmico operativo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-40°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Entrada de edificios, salas de telecomunicaciones, centros de datos, escritorio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad Ethernet hasta 10 Gbps
Característica 2	Conectores LC dúplex de alta precisión
Característica 3	Revestimiento OFNR para instalaciones verticales
Característica 4	Durabilidad de 500 ciclos de conexión
Característica 5	Rango térmico operativo -40°C a 70°C
Característica 6	Optimizado para centros de datos y salas de telecomunicaciones