



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM3 50/125 / LC-LC Duplex / OFNR Riser / Aqua / 10 m (32.81 ft)

SKU: FX2ERLNLNSNM010 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,509.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Los cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado. Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión.

Características Principales

- Soporta redes Gigabit y 10 Gigabit Ethernet
- Fibra multimodo OM3 50/125 para alta velocidad
- Conectores LC duplex de alta durabilidad (500 ciclos)
- Revestimiento OFNR (Riser) para instalaciones verticales
- Resistencia a temperaturas extremas (-40°C a 70°C)
- Diseño compacto con diámetro de 1.6 mm

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra	Multimodo OM3 50/125
Conectores	LC duplex de alta durabilidad (500 ciclos)
Revestimiento	OFNR (Riser) para instalaciones verticales
Longitud	10 m (32.81 ft)
Clasificación Revestimiento	OFNR (Riser)
Color	Aqua
Diámetro del Cable	1.6 mm
Rango de Temperatura	-40°C a 70°C
Ciclos de Conexión	500 ciclos

Aplicaciones Soportadas

Gigabit y 10 Gigabit Ethernet

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta redes Gigabit y 10 Gigabit Ethernet
Característica 2	Conectores LC duplex con 500 ciclos de durabilidad
Característica 3	Revestimiento OFNR para instalaciones verticales
Característica 4	Operación en temperaturas de -40°C a 70°C
Característica 5	Diseño compacto con diámetro de 1.6 mm
Característica 6	Ideal para centros de datos y salas de telecomunicaciones