



Jumper de Fibra Óptica / OM3 50/125 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / Aqua / 15 m (49.21 pies)

SKU: FX2ERLNLNNM015 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,731.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los materiales de revestimiento con clasificación vertical OFNR cumplen con normas locales de cableado estructurado. Los conectores LC dúplex ofrecen alta densidad de puertos con excelente rendimiento óptico, mientras que el diámetro de 1.6 mm facilita la gestión de cables en espacios reducidos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Fibra óptica multimodo OM3 50/125 optimizada para alta velocidadConectores LC dúplex con precisión de alineación y durabilidad mecánicaRevestimiento OFNR (Riser) para instalaciones verticales segurasColor aqua estandarizado para identificación inmediata de tipo de fibraDiámetro exterior de 1.6 mm para mayor flexibilidad de instalación500 ciclos de durabilidad en condiciones de uso prolongado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Multimodo OM3 50/125 μm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LC - LC Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>15 m (49.21 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.6 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Durabilidad Mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>500 ciclos de inserción/retiro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones Recomendadas</div><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;*>Interconexión en centros de datos y salas de telecomunicacionesCableado horizontal y de distribución de equiposConexiones de área principal en infraestructura de redInstalaciones verticales entre pisos con clasificación RiserEscritorios y puntos de trabajo con alta demanda de ancho de banda</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta velocidad con fibra multimodo OM3 50/125
Característica 2	Conectores LC dúplex de precisión y durabilidad
Característica 3	Revestimiento OFNR para instalaciones verticales seguras
Característica 4	Color aqua para identificación rápida de cableado
Característica 5	Diámetro reducido de 1.6 mm para máxima flexibilidad
Característica 6	500 ciclos de durabilidad para uso prolongado intensivo