



Jumper de Fibra Óptica / OM3 50/125 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / 2 m (6.56 ft) / Aqua

SKU: FX2ERLNLNSNM002    Marca: PANDUIT    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,206.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y entornos de escritorio. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los materiales de revestimiento con clasificación OFNR (Riser) cumplen con las normativas de cableado para instalaciones verticales, garantizando seguridad en trayectorias entre pisos. La fibra multimodo OM3 50/125 ofrece rendimiento optimizado para transmisiones de alta velocidad en distancias cortas y medias.

**Características Principales**

- Interconexión en centros de datos y salas de telecomunicaciones
- Clasificación OFNR para instalaciones verticales seguras entre pisos
- Fibra multimodo OM3 50/125 compatible con redes de alta velocidad
- Conectores LC dúplex de alta densidad para maximizar puertos por unidad de espacio
- Cable de 1.6 mm con equilibrio óptimo entre durabilidad y flexibilidad
- Temperatura operativa de -20°C a 70°C para ambientes exigentes

**Especificaciones Técnicas**

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Fibra                                             | Multimodo OM3 50/125 $\mu\text{m}$ |
| Longitud                                                  | 2 metros (6.56 pies)               |
| Diámetro Cable                                            | 1.6 mm                             |
| Temperatura Operativa                                     | -20°C a 70°C                       |
| Áreas principales, horizontales y distribución de equipos |                                    |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Interconexión para centros de datos y telecomunicaciones               |
| Característica 2 | Clasificación OFNR para instalaciones verticales seguras               |
| Característica 3 | Conectores LC dúplex de alta densidad de puertos                       |
| Característica 4 | Cable de 1.6 mm con óptima durabilidad y flexibilidad                  |
| Característica 5 | Operación confiable de -20°C a 70°C                                    |
| Característica 6 | Compatible con aplicaciones de red en áreas principales y horizontales |