



Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM3, LC-LC Duplex, OFNR (Riser), Color Aqua, 7 Metros (22.97 Pies)

SKU: FX2ERLNLNSNM007    Marca: PANDUIT    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,383.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, estando disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical OFNR y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado. Los pigtails preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión, ofreciendo versatilidad para distintos escenarios de despliegue.

**Características Principales**

- Fibra multimodo OM3 50/125 optimizada para alta velocidad y ancho de banda
- Conectores LC-LC en configuración dúplex para transmisión eficiente
- Revestimiento OFNR (Riser) para instalaciones verticales entre pisos
- Color aqua para identificación clara en entornos de alta densidad de cables
- Diámetro de 1.6 mm: diseño compacto y flexible para enrutamiento sencillo
- Durabilidad de 500 ciclos de conexión para operación prolongada

**Especificaciones Técnicas**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Tipo de Fibra | Multimodo OM3 50/125 $\mu$ m |
| Conectores    | LC-LC Dúplex                 |
| Clasificación | Revestimiento OFNR           |

Aplicaciones: Redes principales, horizontales, distribución de equipos. Aplicaciones Típicas: Ideales para centros de datos, salas de telecomunicaciones, instalaciones de entrada, cableado horizontal y distribución de equipos en escritorios. Compatibles con terminación en campo mediante empalme de fusión cuando se utilizan pigtails preterminados.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fibra multimodo OM3 para transmisiones de alta velocidad           |
| Característica 2 | Conectores LC dúplex para eficiencia en transmisión bidireccional  |
| Característica 3 | Revestimiento OFNR clasificado para instalaciones verticales       |
| Característica 4 | Color aqua para identificación rápida en entornos de alta densidad |
| Característica 5 | Diseño compacto de 1.6 mm para enrutamiento flexible               |
| Característica 6 | 500 ciclos de conexión para operación prolongada                   |