



Jumper de Fibra Óptica / OM3 50/125 / LC-LC Dúplex / OFNR / 9 m (29.53 ft) / Aqua

SKU: FX2ERLNLNSNM009 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,464.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y entornos de escritorio. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. El revestimiento con clasificación vertical (OFNR) permite su instalación en trayectorias riser entre pisos, cumpliendo con normas de cableado estructurado. Los conectores LC dúplex ofrecen alta densidad de puertos en paneles de parcheo y switches, optimizando el espacio disponible en racks y gabinetes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Interconexión en centros de datos y salas de telecomunicacionesRevestimiento OFNR para trayectorias verticales entre pisosIdentificación rápida por color aqua en entornos de alta densidadConectores LC dúplex optimizados para espacios reducidos500 ciclos de conexión para operación continuaLongitud certificada para planificación precisa de cableado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Multimodo OM3 50/125 μm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>LC-LC Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación revestimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>9 m (29.53 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Aqua</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Durabilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>500 ciclos de conexión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones soportadas</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>10G/40G/100G Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Entornos de uso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Centros de datos, salas de telecomunicaciones, escritorio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión en centros de datos y salas de telecomunicaciones
Característica 2	Revestimiento OFNR para trayectorias verticales entre pisos
Característica 3	Identificación rápida por color aqua en entornos de alta densidad
Característica 4	Conectores LC dúplex optimizados para espacios reducidos
Característica 5	500 ciclos de conexión para operación continua
Característica 6	Longitud certificada para planificación precisa de cableado