



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM3 50/125 / LC-SC Dúplex / OFNR Riser / Aqua / 1 m (3.28 ft)

SKU: FX2ERLNSNSNM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,115.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión, ofreciendo versatilidad para distintos escenarios de despliegue.

Características principales

- Fibra multimodo OM3 50/125 optimizada para transmisión de alta velocidad
- Conectores LC-SC en configuración dúplex para conectividad eficiente
- Revestimiento OFNR (Riser) para instalaciones verticales seguras
- Color aqua para identificación inmediata en entornos de red
- Diámetro reducido de 1.6 mm que facilita el manejo y enrutamiento
- Resistencia de 500 ciclos de conexión para operación prolongada

Especificaciones técnicas

Tipo de fibra

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

Conectores

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

LC - SC (Dúplex)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

Clasificación revestimiento

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

OFNR (Riser)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

Color

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

Aqua

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

Longitud

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

1 m (3.28 ft)

Diámetro del cable

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

1.6 mm

Durabilidad

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

500 ciclos

Aplicaciones

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;

Red principal, horizontal, distribución de equipos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM3 50/125 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC-SC dúplex para conexión eficiente
Característica 3	Revestimiento OFNR para instalación vertical segura
Característica 4	Color aqua para identificación clara en infraestructura
Característica 5	Diámetro de 1.6 mm para mayor flexibilidad
Característica 6	500 ciclos de durabilidad para uso prolongado