



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM3 50/125 / LC-SC Duplex / OFNR Riser / Aqua / 2 m (6.56 ft)

SKU: FX2ERLNSNSNM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,160.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado. Los pigtails preterminados permiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión.

Características Principales

- Fibra multimodo OM3 50/125 optimizada para alta velocidad
- Conectores LC-SC en configuración dúplex para conectividad bidireccional
- Clasificación OFNR (Riser) para instalación en trayectorias verticales
- Color aqua para identificación inmediata del tipo de fibra
- Durabilidad certificada de 500 ciclos de conexión/desconexión
- Rango de temperatura operativa: -20°C a 70°C

Especificaciones Técnicas

Multimodo OM3 50/125

μm

Conectores

LC - SC (Dúplex)

Clasificación Revestimiento

OFNR (Riser)

Color

Aqua

Longitud

2 m (6.56 ft)

Ciclos de Conexión

500 ciclos

Temperatura Operativa

-20°C a 70°C

Aplicaciones

- Interconexión en centros de datos
- Salas de telecomunicaciones y equipos de red
- Distribución horizontal y vertical de cableado estructurado
- Escritorios y puntos de trabajo con alta demanda de ancho de banda
- Terminación en campo con pigtails preterminados mediante empalme de fusión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta velocidad para redes de datos modernas
Característica 2	Conexión segura con conectores LC-SC dúplex
Característica 3	Clasificación OFNR para trayectorias verticales
Característica 4	Identificación rápida por color aqua
Característica 5	Resistencia de 500 ciclos de conexión
Característica 6	Operación estable de -20°C a 70°C