



Jumper de Fibra Óptica Multimodo / OM3 50/125 μm / LC-SC Duplex / OFNR Riser / 3 m (9.84 ft) / Color Aqua

SKU: FX2ERLNSNSNM003 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,205.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper de fibra óptica multimodo diseñado para interconexión y conexión cruzada en salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Construcción con fibra 50/125 μm OM3 y conectores LC-SC en configuración duplex, optimizado para aplicaciones de Gigabit Ethernet y Fibre Channel. Revestimiento clasificado OFNR (Riser) con opción LSZH para cumplimiento de normativas locales de cableado estructurado. Pigtails preterminados disponibles para terminación en campo mediante empalme de fusión.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Interconexión y conexión cruzada en salas de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Materiales OFNR y LSZH para cumplimiento normativo<li style='margin-bottom: 8px;'>Pigtails preterminados para empalme de fusión<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con fibra OM4, OM3, OM2, OM1 y OS1/OS2<li style='margin-bottom: 8px;'>Cables para Gigabit Ethernet y Fibre Channel<li style='margin-bottom: 8px;'>Durabilidad de 500 ciclos y amplio rango térmico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Tipo de fibra: Multimodo 50/125 μm OM3</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Conectores: LC-SC Duplex</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Compatibilidad: OM4, OM3, OM2, OM1, OS1/OS2</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Aplicaciones: Gigabit Ethernet, Fibre Channel</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Durabilidad: 500 ciclos de conexión</p><p style='margin: 0;'>Rango térmico: Amplio</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Longitud: 3 m (9.84 ft)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Color: Aqua</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Clasificación revestimiento: OFNR (Riser)</p><p style='margin: 0;'>Material alternativo: LSZH (bajo humo, cero halógenos)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 0;'>Jumper de fibra óptica multimodo OM3 LC-SC Duplex, 3 metros, color aqua, revestimiento OFNR</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con OM4, OM3, OM2, OM1 y OS1/OS2
Característica 2	Revestimiento OFNR y LSZH para cumplimiento normativo
Característica 3	Pigtails preterminados para empalme de fusión en campo
Característica 4	Soporta Gigabit Ethernet y Fibre Channel
Característica 5	Durabilidad de 500 ciclos de conexión
Característica 6	Rango térmico amplio para entornos exigentes