



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM3 50/125 / SC-SC Duplex / OFNR Riser / 2 m (6.56 ft) / Aqua

SKU: FX23RSNSNSNM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,153.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) cumplen con normas de cableado para instalaciones en risers verticales. Los pigtails preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión.

Características Principales

- Fibra multimodo OM3 50/125 optimizada para alta velocidad y largas distancias en redes de datos
- Conectores SC-SC duplex para conexiones eficientes y alineación precisa
- Revestimiento OFNR (Riser) resistente al fuego para instalaciones verticales entre pisos
- Color aqua para identificación inmediata del tipo de fibra OM3
- Diámetro compacto de 1.6 mm para máxima flexibilidad en canaletas y bandejas densas
- Durabilidad de 500 ciclos de conexión para operación prolongada sin degradación

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;">

Tipo de Fibra

Multimodo OM3 50/125

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 4px;">

Conectores

SC - SC Duplex

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 4px;">

Clasificación Revestimiento

OFNR (Riser)

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 4px;">

Color

Aqua

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 4px;">

Diámetro del Cable

1.6 mm

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 4px;">

Longitud

2 m (6.56 ft)

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 4px;">

Aplicaciones

Soportadas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 4px;">

Aplicaciones

10G, 40G, 100G Ethernet

Ideales para centros de datos, salas de telecomunicaciones, cableado horizontal y vertical, interconexión de equipos de red, sistemas de almacenamiento SAN, y distribución de fibra en escritorios y puntos de trabajo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra multimodo OM3 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores SC duplex para conexiones eficientes y estables
Característica 3	Revestimiento OFNR clasificado para instalaciones verticales
Característica 4	Color aqua para identificación rápida de tipo de fibra
Característica 5	Diseño compacto de 1.6 mm para rutas densas
Característica 6	500 ciclos de conexión para operación prolongada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:33