



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM3 50/125 / SC-SC Duplex / OFNR Riser / Aqua / 3 m (9.84 ft)

SKU: FX23RSNSNSNM003 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,137.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica y los pigtails proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones a través de instalaciones en edificios de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en el escritorio. Los cables de conexión admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, y están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado. Los pigtails de fibra óptica predefinidos admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión.

Características Principales

- Fibra multimodo OM3 50/125 optimizada para transmisión de alta velocidad
- Conectores SC-SC duplex con bajo índice de reflexión para rendimiento superior
- Revestimiento OFNR (Riser) para instalaciones verticales seguras
- Color aqua para identificación clara en infraestructuras de red
- Diámetro de 1.6 mm que proporciona mayor flexibilidad de instalación
- Durabilidad probada de 500 ciclos de conexión y desconexión

Especificaciones Técnicas

Clasificación de Revestimiento: OFNR (Riser)

Tipo de Fibra: Multimodo OM3 50/125 µm

Conectores: SC-SC Duplex

Longitud: 3 m (9.84 ft)

Color: Aqua

Diámetro del Cable: 1.6 mm

Durabilidad Mecánica: 500 ciclos de conexión/desconexión

Áreas principales, horizontales y distribución de equipos

Aplicaciones

Interconexión en edificios de entrada y salas de telecomunicaciones

Centros de datos y conexiones en el escritorio

Terminación en campo con empalme de fusión (pigtails)

Infraestructura de red en áreas de distribución de equipos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM3 50/125 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores SC-SC duplex con bajo índice de reflexión
Característica 3	Revestimiento OFNR para instalaciones verticales seguras
Característica 4	Color aqua para identificación clara en infraestructura de red
Característica 5	Diámetro de 1.6 mm que permite mayor flexibilidad de instalación
Característica 6	Durabilidad probada de 500 ciclos de conexión desconexión