



Jumper de Fibra Óptica / OM4 50/125 / LC-LC Dúplex / LSZH / 3 m (9.84 pies) / Aqua

SKU: FZ2ELLNLNSNM003 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,183.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado estrictas. Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Cable LSZH para normativas estrictas de seguridad<li style='margin-bottom: 6px;*>Fibra óptica multimodo OM4 50/125<li style='margin-bottom: 6px;*>Conectores LC dúplex de alta precisión<li style='margin-bottom: 6px;*>Soporte para 10G Ethernet y Fibre Channel<li style='margin-bottom: 6px;*>Durabilidad de 500 ciclos de conexión<li style='margin-bottom: 6px;*>Rango ampliado de temperatura -40°C a 70°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LC-LC Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3 m (9.84 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LSZH (bajo humo, cero halógenos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones Soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10G Ethernet, Fibre Channel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ciclos de Conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>500 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-40°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>OFNR / LSZH</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable LSZH para normativas estrictas de seguridad
Característica 2	Fibra óptica multimodo OM4 50/125
Característica 3	Conectores LC dúplex de alta precisión
Característica 4	Soporte para 10G Ethernet y Fibre Channel
Característica 5	Durabilidad de 500 ciclos de conexión
Característica 6	Rango ampliado de temperatura -40°C a 70°C