



Jumper de Fibra Óptica / OM4 50/125 / LC-LC Duplex / OFNR Riser / Aqua / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FZ2ERLNLNSNM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,100.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, con materiales de revestimiento clasificados OFNR para cumplir con normativas de cableado vertical. Los conectores preterminados permiten despliegues rápidos sin necesidad de terminación en campo, reduciendo tiempos de instalación y puntos de fallo potenciales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Fibra multimodo OM4 50/125 optimizada para alta velocidad y largas distanciasConectores LC dúplex con baja pérdida de inserción para enlaces establesRevestimiento OFNR (Riser) para instalación vertical segura entre pisosCompatible con 10G Ethernet sin degradación de rendimientoChaqueta aqua de 1.6mm con durabilidad de 500 ciclos de conexión<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo OM4 50/125</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LC-LC Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Chaqueta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1.6 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Durabilidad Mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>500 ciclos de conexión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación Soportada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10G Ethernet</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra multimodo OM4 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC dúplex con baja pérdida de inserción
Característica 3	Revestimiento OFNR para instalaciones verticales seguras
Característica 4	Soporte para 10G Ethernet sin degradación de señal
Característica 5	Diseño compacto de 1.6mm con 500 ciclos de durabilidad
Característica 6	Rango industrial de -20°C a 70°C de temperatura