



Jumper de Fibra Óptica / OM4 50/125 / LC-LC Duplex / OFNR Riser / Aqua / 13 m (42.65 ft)

SKU: FZ2ERLNLNSNM103 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,821.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Este cable admite aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. La clasificación OFNR (Riser) permite su instalación en trayectorias verticales entre pisos, cumpliendo con normativas de cableado estructurado. La fibra multimodo OM4 50/125 está optimizada para transmisiones de alta velocidad en distancias cortas y medianas, ideal para entornos de centro de datos de alta densidad.

Características Principales

- Conectores LC-LC en configuración dúplex para conectividad bidireccional
- Clasificación OFNR (Riser) para instalación en trayectorias verticales entre pisos
- Color aqua para identificación visual rápida del tipo de fibra OM4
- Durabilidad certificada de 500 ciclos de inserción de conectores
- Rango de temperatura operativa de -20°C a 70°C para diversos ambientes

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra: Multimodo OM4 50/125 μm

Conectores: Conectores LC dúplex de inserción segura

Clasificación: LC - LC (Dúplex)

Tipo de Fibra: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Conectores: Conectores

LC - LC (Dúplex)

Clasificación Revestimiento: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

OFNR (Riser)

Color: Aqua

Longitud: 13 m (42.65 ft)

Ciclos de Inserción: 500 ciclos

Temperatura Operativa: -20°C a 70°C

Aplicaciones: Este jumper es ideal para entornos de centro de datos de alta densidad, salas de telecomunicaciones, instalaciones de entrada de edificios, y distribución horizontal en áreas de trabajo. La fibra OM4 soporta aplicaciones de 10G, 40G y 100G Ethernet en distancias compatibles con la normativa IEEE. La clasificación OFNR permite su uso en conductos verticales entre pisos sin requerir conductos con clasificación plenum.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta velocidad con fibra OM4 50/125
Característica 2	Conectores LC dúplex de inserción segura
Característica 3	Clasificación OFNR para trayectorias verticales
Característica 4	Identificación rápida por color aqua
Característica 5	500 ciclos de inserción duraderos
Característica 6	Operación entre -20°C y 70°C