



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM4 50/125 / LC-LC Duplex / OFNR Riser / Aqua / 15 m (49.21 ft)

SKU: FZ2ERLNLNSNM015 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,947.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este jumper de fibra óptica multimodo OM4 50/125 proporciona interconexión confiable para aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Diseñado para instalaciones en centros de datos, salas de telecomunicaciones y escritorios, facilita la conexión cruzada y terminación de enlaces ópticos con rendimiento optimizado. El revestimiento OFNR (Riser) cumple con las normas de cableado vertical para entornos interiores, mientras que los conectores LC duplex de alta precisión garantizan inserciones de baja pérdida. Su construcción compacta de 1.6 mm de diámetro exterior maximiza la densidad de cableado en canaletas y bandejas portacables.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Soporte para aplicaciones de hasta 10Gbps en redes de alta velocidadFibra óptica multimodo OM4 50/125 μm optimizada para transmisiones de corta distanciaConectores LC duplex con alineación precisa y baja atenuación de inserciónRevestimiento OFNR (Riser) resistente al fuego para trayectorias verticalesColor aqua estandarizado para identificación inmediata de categoría OM4Diseño de cable compacto de 1.6 mm de diámetro exteriorLongitud de 15 metros (49.21 pies) para flexibilidad en distribución de racks<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Multimodo OM4 50/125 μm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LC - LC Duplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Aqua</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>15 m (49.21 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.6 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad soportada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Centros de datos, salas de telecomunicaciones, escritorios</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta aplicaciones 10Gbps de alta velocidad
Característica 2	Diseño compacto de 1.6 mm de diámetro exterior
Característica 3	Conectores LC duplex de alta precisión y baja pérdida
Característica 4	Revestimiento OFNR clasificado para instalaciones verticales
Característica 5	Color aqua para identificación rápida de tipo OM4
Característica 6	Compatible con centros de datos y salas de telecomunicaciones