



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM4 50/125µm / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / 2m (6.56 pies) / Color Aqua

SKU: FZ2ERLNLNSNM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,129.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los pigtails de fibra óptica preterminados facilitan la terminación en campo mediante empalme de fusión. Los materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) cumplen con las normativas de cableado para instalaciones seguras en trayectorias verticales entre pisos.

Los pigtails de fibra óptica preterminados facilitan la terminación en campo mediante empalme de fusión. Los materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) cumplen con las normativas de cableado para instalaciones seguras en trayectorias verticales entre pisos.

Características Principales

- Fibra multimodo OM4 50/125 µm optimizada para alta velocidad
- Revestimiento OFNR (Riser) para instalación vertical segura
- Compatibilidad con redes 10GBASE y Fibre Channel
- Color aqua para identificación rápida de tipo de fibra
- Durabilidad certificada de 500 ciclos de inserción
- LC - LC Dúplex
- Multimodo OM4 50/125 µm
- 2 metros (6.56 pies)
- Longitud
- Color
- Aqua
- Entornos de Uso
- Centros de datos, salas de telecomunicaciones, escritorios
- Aplicaciones Recomendadas

Este jumper está diseñado para despliegues en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Su clasificación OFNR permite su uso seguro en trayectorias verticales entre pisos de edificios, mientras que su construcción OM4 garantiza el rendimiento necesario para aplicaciones de alta velocidad en infraestructuras de red modernas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM4 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC dúplex de precisión preterminados
Característica 3	Clasificación OFNR para instalación vertical segura
Característica 4	Compatible con redes 10GBASE y Fibre Channel
Característica 5	Identificación rápida por color aqua
Característica 6	500 ciclos de inserción para máxima durabilidad