



SKU: FZ2ERLNLNSNM020 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$2,353.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, estando disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado. Los pigtaills de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión, ofreciendo flexibilidad en diversos escenarios de despliegue.

Características Principales

- Conectores LC dúplex de alta densidad
- Certificación OFNR (Riser) para instalaciones verticales
- Fibra multimodo OM4 50/125 micrones para alto rendimiento
- Compatibilidad con 10 Gigabit Ethernet
- Color aqua para identificación visual clara

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor
Longitud	20 metros (65.62 pies) estándar
Compatibilidad	Con 10 Gigabit Ethernet
Color	Aqua para identificación visual clara
Aplicaciones	Entornos de Uso, Entrada, Salas de Telecomunicaciones, Centros de Datos, Escritorio
Opciones de Revestimiento	OFNR (Riser) / LSZH (bajo humo, cero halógenos)
Áreas Principales de Red	Áreas principales de red, áreas horizontales, distribución de equipos, terminación en campo con empalme de fusión (pigtaills)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión para centros de datos y salas de telecomunicaciones
Característica 2	Conectores LC dúplex de alta densidad para ahorro de espacio
Característica 3	Clasificación OFNR para instalaciones verticales seguras
Característica 4	Compatible con aplicaciones 10 Gigabit Ethernet
Característica 5	Color aqua para identificación visual inmediata en entornos complejos
Característica 6	Disponible en revestimientos OFNR y LSZH según normativa local