



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM4 50/125 µm / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / 25 m (82 ft) / Color Aqua

SKU: FZ2ERLNLNSNM025 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$2,579.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper de fibra óptica multimodo diseñado para interconexión y conexión cruzada en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Compatible con aplicaciones 10GBase y Fibre Channel en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Construcción con fibra OM4 50/125 µm que optimiza el ancho de banda para transmisiones de alta velocidad. Revestimiento OFNR (Riser) que cumple con normativas de cableado vertical, permitiendo su despliegue seguro entre pisos y ductos de edificios. Conectores LC dúplex preterminados de precisión que reducen tiempos de instalación y minimizan pérdidas por inserción.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Fibra multimodo OM4 50/125 µm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Compatibilidad 10GBase y Fibre Channel<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Durabilidad: 500 ciclos de inserción</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Conectores LC-LC dúplex preterminados<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Revestimiento OFNR (Riser)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Longitud: 25 m (82 ft)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Color aqua para identificación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•1 jumper de fibra óptica LC-LC dúplex<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Protectores de conectores preinstalados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM4 para transmisión 10GBase y Fibre Channel a alta velocidad
Característica 2	Conectores LC dúplex preterminados con precisión de alineación óptica
Característica 3	Revestimiento OFNR clasificado para instalación vertical en risers
Característica 4	Identificación rápida por color aqua en entornos de alta densidad
Característica 5	500 ciclos de inserción para mantenimiento recurrente sin degradación
Característica 6	Compatibilidad con topologías de distribución principal, horizontal y equipos