



Jumper de Fibra Óptica / OM4 50/125 / LC-LC Dúplex / OFNR / Aqua / 30 m (98.43 pies)

SKU: FZ2ERLNLNSNM030 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$3,010.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica y los pigtails proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Los cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado. Los pigtails preterminados facilitan la terminación en campo mediante empalme por fusión.

Características Principales

- Fibra óptica multimodo OM4 50/125 µm optimizada para altas velocidades
- Conector LC dúplex para máxima densidad de conectividad en paneles
- Diseño de cable aqua con diámetro exterior de 1.6 mm
- Durabilidad mecánica de 500 ciclos de conexión/desconexión

Especificaciones Técnicas

LC - LC Dúplex

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Clasificación Revestimiento

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

OFNR (Riser)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Longitud

30 m (98.43 pies)

Color

Aqua

Diámetro Exterior

1.6 mm

Aplicaciones Soportadas

10GBASE-SR, Fibre Channel

Aplicaciones Típicas

Ideales para centros de datos, salas de telecomunicaciones, cableado estructurado en áreas principales y horizontales, distribución de equipos activos, y terminación en campo con empalme por fusión mediante pigtails preterminados.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 10GBASE-SR y Fibre Channel
Característica 2	Conector LC dúplex para alta densidad de puertos
Característica 3	Revestimiento OFNR para trayectorias verticales
Característica 4	Diseño compacto de 1.6 mm de diámetro exterior
Característica 5	Durabilidad de 500 ciclos de conexión desconexión
Característica 6	Pigtails preterminados para empalme por fusión