



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM4 50/125 / LC-LC Duplex / OFNR Riser / Aqua / 4 m (13.12 ft)

SKU: FZ2ERLNLNSNM004 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,252.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica y los pigtails proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Los cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, con materiales de revestimiento clasificados para instalaciones verticales. Los pigtails preterminados facilitan la terminación en campo mediante empalme de fusión, optimizando tiempos de despliegue en infraestructura crítica.

Características principales

- Fibra multimodo OM4 50/125 optimizada para alta velocidad y ancho de banda
- Conectores LC-LC duplex con mecanismo de encaje preciso y estable
- Recubrimiento OFNR (Riser) certificado para instalaciones verticales entre pisos
- Color aqua estandarizado para identificación rápida de tipo de fibra en entornos densos
- Durabilidad mecánica de 500 ciclos de conexión con degradación controlada
- Rango operativo extendido de -20°C a 70°C para condiciones variables

Especificaciones técnicas

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Tipo de fibra

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Conectores

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

LC-LC Duplex

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Clasificación revestimiento

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

OFNR (Riser)

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Color

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Aqua

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Ciclos de conexión

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

500 ciclos

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Temperatura operación

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

-20°C a 70°C

Aplicaciones típicas

- Interconexión en salas de telecomunicaciones y centros de datos
- Distribución horizontal y vertical en cableado estructurado
- Conexión cruzada entre switches, routers y paneles de parcheo
- Terminación en campo con pigtails preterminados para empalme de fusión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM4 50/125 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC-LC duplex con encaje seguro
Característica 3	Recubrimiento OFNR para trayectorias verticales
Característica 4	Color aqua para identificación inmediata en racks
Característica 5	500 ciclos de conexión con pérdida mínima
Característica 6	Operación estable de -20°C a 70°C

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:30