



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM4 50/125 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / Aqua / 6 m (19.69 ft)

SKU: FZ2ERLNLNSNM006    Marca: PANDUIT    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,379.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Los cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, con materiales de revestimiento clasificados OFNR (Riser) para cumplir con normativas de cableado vertical. Los pigtails preterminados admiten terminación en campo mediante empalme de fusión, ofreciendo flexibilidad en despliegues que requieren alta confiabilidad y rendimiento óptico consistente.

**Características principales**

- Compatibilidad con redes 10GBASE hasta 550 metros de distancia
- Durabilidad certificada de 500 ciclos de conexión/desconexión
- Rango térmico operativo ampliado: -40°C a 70°C
- Diseño de cable compacto de 1.6 mm para máxima densidad de puertos
- Revestimiento OFNR para instalaciones verticales seguras
- Color aqua para identificación rápida de especificación OM4

**Especificaciones técnicas**

**Tipo de fibra:** Multimodo OM4 50/125  $\mu\text{m}$

**Conectores:** LC-LC Dúplex

**Clasificación revestimiento:** OFNR (Riser)

**Longitud:** 6 m (19.69 ft)

**Color:** Aqua

**Diámetro del cable:** 1.6 mm

**Rango térmico:** -40°C a 70°C

**Ciclos de conexión:** 500 ciclos

**Aplicación soportada:** 10GBASE hasta 550 m

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con 10GBASE hasta 550 metros de alcance             |
| Característica 2 | 500 ciclos de conexión para máxima durabilidad                 |
| Característica 3 | Rango térmico operativo de -40°C a 70°C                        |
| Característica 4 | Diseño compacto de 1.6 mm para alta densidad de puertos        |
| Característica 5 | Revestimiento OFNR para instalaciones verticales seguras       |
| Característica 6 | Optimizado para centros de datos y salas de telecomunicaciones |