



Jumper de Fibra Óptica / OM4 50/125 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / Aqua / 9 m (29.53 ft)

SKU: FZ2ERLNLNSNM009 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,560.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, con materiales de revestimiento clasificados OFNR (Riser) y LSZH (bajo contenido de humo y cero halógenos) para cumplimiento normativo en instalaciones verticales. Los pigtails preterminados soportan aplicaciones de alta velocidad con máxima confiabilidad en entornos profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Fibra multimodo OM4 50/125 optimizada para alta velocidad de transmisiónConectores LC dúplex para conexiones rápidas, seguras y de baja pérdida de inserciónCompatibilidad descendente con fibra OM4/OM3/OM2/OM1 y monomodo OS1/OS2Revestimiento OFNR (Riser) para instalaciones verticales y tramos entre pisosDiseñado para 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidadDurabilidad de 500 ciclos de conexión con operación de -20°C a 70°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo OM4 50/125 μm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LC-LC Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>9 m (29.53 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>OFNR (Riser) / LSZH</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aqua</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10GbE, Fibre Channel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Durabilidad conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>500 ciclos de conexión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>OM4/OM3/OM2/OM1, OS1/OS2</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra multimodo OM4 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC dúplex de inserción rápida y baja pérdida
Característica 3	Compatible con infraestructuras OM4/OM3/OM2/OM1 y OS1/OS2
Característica 4	Revestimiento OFNR clasificado para instalaciones verticales
Característica 5	Rango operativo de -20°C a 70°C con 500 ciclos de durabilidad
Característica 6	Soporta 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad