



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM4 50/125 / LC-LC Uniboot Duplex / OFNP Plenum / 2 m (6.6 ft) / Color Aqua

SKU: FZ2RPUIU1ONM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,200.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper de fibra óptica multimodo OM4 50/125 diseñado para interconexión y conexión cruzada en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Soporta aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. El revestimiento OFNP (Plenum) permite su instalación en plafones y espacios de ventilación de aire acondicionado cumpliendo con normativas de baja emisión de humo. Los conectores LC-LC en configuración uniboot duplex optimizan la densidad de puertos en paneles y switches. Disponible en longitud de 2 m (6.6 ft) con codificación de color aqua para identificación rápida de canal multimodo de alta velocidad.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fibra multimodo OM4 50/125 μm para alta velocidadConectores LC-LC uniboot duplex profesionalesRevestimiento OFNP (Plenum) ignífugo y seguroColor aqua para identificación claraDurabilidad de 500 ciclos de conexiónRango de temperatura operativa: -40 °C a 70 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Tipo de fibra: Multimodo OM4 50/125 μmConfiguración: DuplexCiclos de conexión: 500Rango de temperatura: -40 °C a 70 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Conectores: LC-LC unibootRevestimiento: OFNP (Plenum)Color: AquaLongitud: 2 m (6.6 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Jumper de fibra óptica multimodo OM4Conectores LC-LC uniboot duplexLongitud 2 m (6.6 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de alta velocidad en redes de datos y centros de procesamiento
Característica 2	Conectores LC uniboot duplex que reducen espacio en paneles de alta densidad
Característica 3	Revestimiento OFNP plenum para instalación segura en plafones y ductos de aire
Característica 4	Identificación visual inmediata mediante codificación de color aqua
Característica 5	Resistencia mecánica para 500 ciclos de inserción con mínima degradación
Característica 6	Operación estable en entornos críticos de -40 °C a 70 °C