



Jumper de Fibra Óptica / OM4 50/125 / LC-SC Duplex / OFNR Riser / Aqua / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FZ2ERLNSNSNM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,066.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'->Los jumpers de fibra óptica multimodo OM4 50/125 proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. El revestimiento OFNR (Riser) está diseñado específicamente para instalaciones verticales entre pisos, cumpliendo con las normativas de cableado estructurado. La fibra OM4 permite la transmisión de 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel con excelente rendimiento de ancho de banda.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'-><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'->Fibra óptica multimodo OM4 50/125 μm de alto rendimiento<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'->Conectores LC-SC duplex de alta precisión con alineación optimizada<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'->Revestimiento OFNR (Riser) para instalaciones verticales entre pisos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'->Compatible con aplicaciones Ethernet 10G y Fibre Channel<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'->Color aqua para identificación clara del tipo de fibra OM4<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'->Durabilidad de 500 ciclos de conexión para uso intensivo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Multimodo OM4 50/125 μm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->LC - SC Duplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Clasificación Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Aqua</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Durabilidad Mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->500 ciclos de conexión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Aplicaciones Soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Ethernet 10G, Fibre Channel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Entornos de Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Centros de datos, salas de telecomunicaciones, escritorios</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta Ethernet 10G y Fibre Channel
Característica 2	500 ciclos de conexión garantizados
Característica 3	Identificación rápida con color aqua
Característica 4	Revestimiento OFNR para trayectorias verticales
Característica 5	Conectores de alta precisión LC-SC duplex
Característica 6	Ideal para centros de datos y salas de telecomunicaciones