



Jumper de Fibra Óptica / OM4 50/125 / LC-SC Duplex / OFNR Riser / Aqua / 2 m (6.56 pies)

SKU: FZ2ERLNSNSNM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,120.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, con materiales de revestimiento clasificados OFNR para cumplir con normativas de cableado vertical. Los pigtails preterminados facilitan la terminación en campo mediante empalme de fusión, mientras que los cables de conexión optimizan el despliegue de infraestructura de comunicaciones.

Características Principales

- Fibra multimodo OM4 50/125 optimizada para alta velocidad
- Conectores LC-SC dúplex certificados para rendimiento óptimo
- Clasificación OFNR (Riser) para instalaciones verticales seguras
- Color aqua para identificación clara en entornos de red
- Durabilidad de 500 ciclos de conexión desconexión
- Rango de temperatura operativa -40°C a 70°C

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra: Multimodo OM4 50/125 µm

Conectores: LC - SC (Dúplex)

Clasificación Revestimiento: OFNR (Riser)

Color: Aqua

Longitud: 2 m (6.56 pies)

Ciclos de Conexión: 500 ciclos

Temperatura Operativa: -40°C a 70°C

Aplicaciones Típicas

Interconexión en salas de telecomunicaciones, centros de datos, instalaciones de entrada, escritorios y puntos de distribución horizontal. Compatible con terminación en campo mediante empalme de fusión cuando se utilizan pigtails preterminados de la misma serie.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra multimodo OM4 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC-SC dúplex con rendimiento óptimo certificado
Característica 3	Clasificación OFNR para instalaciones verticales seguras
Característica 4	Color aqua para identificación rápida en infraestructura
Característica 5	500 ciclos de conexión con durabilidad superior
Característica 6	Operación confiable de -40°C a 70°C