



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM4 50/125 / LC-SC Duplex / OFNR Riser / Aqua / 3 m (9.84 ft)

SKU: FZ2ERLNSNSNM003 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,189.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Los cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, con materiales de revestimiento clasificados OFNR (Riser) para cumplir con normas de cableado vertical. Los conectores preterminados garantizan terminaciones de alta calidad sin necesidad de empalme de fusión en campo, reduciendo tiempos de instalación y errores de terminación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Fibra multimodo OM4 50/125 optimizada para 10G EthernetConfiguración LC-SC duplex para máxima versatilidad en topologías de redClasificación OFNR (Riser) para trayectorias verticales entre pisosColor aqua estándar para identificación inmediata de tipo de fibraDurabilidad certificada de 500 ciclos de conexión/desconexiónRango operativo -20°C a 70°C para estabilidad en diversos ambientes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600;*>Multimodo OM4 50/125 μm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600;*>LC - SC (Duplex)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación Revestimiento</div><div style='font-weight: 600;*>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Aqua</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>3 m (9.84 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ciclos de Conexión</div><div style='font-weight: 600;*>500 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: 600;*>-20°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación Principal</div><div style='font-weight: 600;*>10G Ethernet</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM4 50/125 para 10G Ethernet de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC-SC duplex para versatilidad en redes
Característica 3	Clasificación OFNR para instalaciones verticales seguras
Característica 4	Color aqua para identificación rápida de tipo de fibra
Característica 5	500 ciclos de conexión para máxima durabilidad
Característica 6	Operación estable de -20°C a 70°C