



Jumper de Fibra Óptica Multimodo / OM3 / LC-LC Duplex / OFNR / Aqua / 10 m (32.81 ft)

SKU: FJ2-LCLC5L-10AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,482.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;'-><p style='margin-bottom:16px;'->Este jumper de fibra óptica multimodo está diseñado para redes troncales de próxima generación que requieren alto rendimiento y confiabilidad. Su construcción OM3 con conectores LC-LC duplex permite soportar transmisiones de 10 Gigabit Ethernet en distancias extendidas, cumpliendo rigurosamente con los estándares IEEE 802.3 para redes Gigabit. La fibra 50/125 µm ofrece un equilibrio óptimo entre ancho de banda y compatibilidad con infraestructuras modernas de centros de datos y campus empresariales. El jacket OFNR lo hace apto para instalaciones en espacios interiores de edificios, mientras que su color aqua facilita la identificación rápida en entornos con múltiples categorías de cableado.</p><h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:20px;'->Soporte para 10 Gigabits en distancias extendidasCumple estándar IEEE 802.3 para GigabitCompatible con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAACDiseñado para redes troncales de próxima generaciónCategoría OM3 y OM4 para alto rendimientoPérdida de inserción máxima de 0.25 dB<h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-top:16px;'-><div style='flex:1 1 280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'-><h4 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:6px;'->General</h4><p style='margin:6px 0;font-size:14px;'->Tipo: Jumper de fibra óptica multimodo</p><p style='margin:6px 0;font-size:14px;'->Especificación: OM3</p><p style='margin:6px 0;font-size:14px;'->Conectores: LC-LC Duplex</p><p style='margin:6px 0;font-size:14px;'->Jacket: OFNR</p><p style='margin:6px 0;font-size:14px;'->Color: Aqua</p><p style='margin:6px 0;font-size:14px;'->Longitud: 10 metros (32.81 pies)</p></div><div style='flex:1 1 280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'-><h4 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:6px;'->Rendimiento</h4><p style='margin:6px 0;font-size:14px;'->Estándares: IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4)</p><p style='margin:6px 0;font-size:14px;'->Ancho de banda mínimo (MHz·km): 1500 (850 nm), 500 (1300 nm)</p><p style='margin:6px 0;font-size:14px;'->Pérdida de inserción máxima (dB): 0.25 (0.10 típico)</p><p style='margin:6px 0;font-size:14px;'->Pérdida de retorno mínima (dB): 30 (35 típico)</p></div><div style='flex:1 1 280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'-><h4 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:6px;'->Construcción</h4><p style='margin:6px 0;font-size:14px;'->Material del núcleo: Vidrio óptico de alta pureza</p><p style='margin:6px 0;font-size:14px;'->Diámetro núcleo/cladding: 50/125 µm</p><p style='margin:6px 0;font-size:14px;'->Categoría soportada: OM3 y OM4</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 GbE en distancias extendidas
Característica 2	Cumple estándar IEEE 802.3 para Gigabit
Característica 3	Compatible con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC
Característica 4	Categoría OM3 y OM4 de alto rendimiento
Característica 5	Pérdida de inserción máxima 0.25 dB
Característica 6	Construcción 50/125 µm multimodo