



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM3 50/125 μm / LC-LC Duplex / OFNR / 15 m (49.21 ft) / Aqua

SKU: FJ2-LCLC5L-15AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,740.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de fibra óptica XGLO están diseñados para aplicaciones de alto rendimiento con soporte de 10 Gigabits a través de distancias extendidas, siendo ideales para redes troncales de próxima generación. Cumplen con los estándares IEEE 802.3 10 Gigabit Ethernet, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3) y TIA-492AAD (OM4), así como con las normativas Telcordia e ISO/IEC para geometría de extremo de ferrule. También satisfacen los requerimientos ANSI/TIA e ISO/IEC para pérdida de inserción y pérdida de retorno, garantizando conectividad confiable en entornos de centro de datos y redes empresariales.

Características Principales

- Soporte 10 Gigabits en distancias extendidas para redes de alta velocidad
- Pérdida de inserción ≤ 0.25 dB (0.10 dB típico) para mínima atenuación de señal
- Conectores LC-LC duplex de polímero de alta resistencia
- Clasificación OFNR resistente a propagación de fuego para instalaciones verticales
- Especificaciones Técnicas
- Conector LC-LC Duplex
- Color Aqua
- Tipo de Fibra Multimodo 50/125 μm OM3
- Capuchones antipolvo incluidos para protección de interfaces
- Clasificación de Cable OFNR (Resistente a propagación de fuego)
- Longitud 15 m (49.21 ft)
- Material del Conector
- Polímero de alta resistencia
- Pérdida de Inserción ≤ 0.25 dB (0.10 dB típico)
- Capuchones antipolvo incluidos
- Estándares IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC, TIA-492AAD, Telcordia, ISO/IEC
- Cumplimiento Normativo

Este producto cumple con: IEEE 802.3 10 Gigabit Ethernet Standard, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAD (OM4), normativas Telcordia e ISO/IEC para geometría de extremo de ferrule, y ANSI/TIA e ISO/IEC para pérdida de inserción y pérdida de retorno.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gigabits en distancias extendidas
Característica 2	Pérdida de inserción 0.25 dB (0.10 dB típico)
Característica 3	Cumple IEEE 802.3, IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC
Característica 4	Conectores LC duplex de polímero de alta resistencia
Característica 5	Clasificación OFNR resistente a propagación de fuego
Característica 6	Capuchones antipolvo incluidos para protección