



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo 50/125 OM3 / LC-LC Duplex / OFNR / Aqua / 2 m (6.56 ft)

SKU: FJ2-LCLC5L-02AQ    Marca: SIEMON    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,063.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este jumper de fibra óptica multimodo está diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento que requieren transmisión confiable a 10 gigabits en distancias extendidas. Su construcción con fibra 50/125 µm OM3 y conectores LC-LC en configuración duplex permite implementaciones eficientes en centros de datos, redes troncales y entornos empresariales de próxima generación. El recubrimiento OFNR ofrece resistencia a llamas para instalaciones en espacios interiores, mientras que el color aqua facilita la identificación rápida del tipo de fibra en racks y paneles de distribución. </p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li>Soporta 10 Gbps para aplicaciones de larga distancia</li><li>Cumple estándar IEEE 802.3 para redes avanzadas</li><li>Compatible con normativa internacional IEC-60793-2-10</li><li>Certificación TIA-492AAAC (OM3) y TIA-942AAAD (OM4)</li><li>Ancho de banda 1500 MHz-km a 850 nm OFL</li><li>Ideal para redes troncales de próxima generación</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tipo de Fibra</div><div style='color: inherit;'>Multimodo 50/125 µm OM3</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectores</div><div style='color: inherit;'>LC-LC Duplex</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Recubrimiento</div><div style='color: inherit;'>OFNR (resistente a llamas)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Color</div><div style='color: inherit;'>Aqua</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Longitud</div><div style='color: inherit;'>2 metros (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Ancho de Banda</div><div style='color: inherit;'>1500 MHz-km (850 nm OFL)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Pérdida de Inserción</div><div style='color: inherit;'>Máx. 0.25 dB (0.10 dB típico)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Retorno de Pérdida</div><div style='color: inherit;'>Mín. 30 dB (35 dB típico)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Estándares</div><div style='color: inherit;'>IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporta 10 Gbps para distancias extendidas       |
| Característica 2 | Cumple estándar IEEE 802.3 para redes avanzadas  |
| Característica 3 | Compatible con normativa IEC-60793-2-10          |
| Característica 4 | Certificación TIA-492AAAC OM3 y TIA-942AAAD OM4  |
| Característica 5 | Ancho de banda 1500 MHz-km a 850 nm OFL          |
| Característica 6 | Ideal para redes troncales de próxima generación |