



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM3 50/125 μm / LC-LC Duplex UPC / OFNR Aqua / 7 m (22.97 ft)

SKU: FJ2-LCLC5L-07AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,558.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este jumper de fibra óptica multimodo OM3 está diseñado para infraestructuras de red que demandan alto rendimiento y confiabilidad. Soporta transmisiones de 10 Gbps, cumpliendo con el estándar IEEE 802.3 para Gigabit Ethernet. Su construcción con fibra 50/125 μm y conectores LC-LC Duplex con terminación UPC garantiza inserciones de baja pérdida y excelente retorno de señal. Es la solución ideal para redes troncales de próxima generación en centros de datos y entornos empresariales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Soporte 10 Gbps en aplicaciones de fibra ópticaCumple estándar IEEE 802.3 para Gigabit EthernetDiseñado para redes troncales de próxima generaciónCompatibilidad con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAACCumple TIA-942AAAD para OM4Conectores LC-LC Duplex con terminación UPC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Fibra y Cable</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo de fibra: Multimodo 50/125 μm OM3</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo de cable: Duplex</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Cubierta: Color aqua</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Clasificación: OFNR (resistente a la propagación de fuego)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Longitud: 7 m (22.97 ft)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Rendimiento Óptico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Longitud de onda: 850 nm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Ancho de banda mínimo (MHz·km): 1500 (OFL), 4700 (EMB)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Pérdida de inserción máxima: 0.25 dB (0.10 dB típico)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Pérdida de retorno mínima: 30 dB (35 dB típico)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad y Estándares</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Conector: LC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Configuración: LC-LC Duplex</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Terminación: UPC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Estándares: IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC, TIA-942AAAD</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gbps para aplicaciones de alta velocidad
Característica 2	Cumple estándar IEEE 802.3 para Gigabit Ethernet
Característica 3	Diseñado para redes troncales de próxima generación
Característica 4	Compatibilidad con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC
Característica 5	Conectores LC-LC Duplex con terminación UPC
Característica 6	Clasificación OFNR resistente a propagación de fuego