



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM3 / LC-SC Duplex / OFNR / Aqua / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FJ2-LCSC5L-01AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$885.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Los cables de fibra óptica XGLO son ideales para aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabits a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación. La fibra óptica cumple con los estándares IEEE 802.3 para Ethernet 10 Gigabit, IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4) para especificaciones de ancho de banda diferencial de modo (DMD). Ofrece un pulido de conector superior que cumple con especificaciones estrictas de Telcordia e ISO/IEC para geometría de extremo y excede todos los requisitos ANSI/TIA e ISO/IEC de pérdida de inserción y pérdida de retorno.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Soporte para 10 Gigabits en distancias extendidas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cumple con estándar IEEE 802.3 para fibra óptica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC/AAAD<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Optimizado para redes troncales de próxima generación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Especificaciones OM3/OM4 con ancho de banda 1500/2000 MHz-km<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Pérdida de inserción ≤0.25 dB y retorno ≥30 dB<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Multimodo 50/125 OM3</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Multimodo 50/125 OM3</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Cubierta</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>OFNR (Riser)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Aqua</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho de Banda</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>1500/2000 MHz-km (OM3/OM4)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pérdida de Inserción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>≤0.25 dB</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pérdida de Retorno</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>≥30 dB</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC/AAAD</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Geometría de Extremo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Telcordia e ISO/IEC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gigabits en distancias extendidas
Característica 2	Cumple estándar IEEE 802.3 para fibra óptica
Característica 3	Compatible IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC/AAAD
Característica 4	Optimizado para redes troncales de próxima generación
Característica 5	Ancho de banda OM3/OM4 de 1500/2000 MHz-km
Característica 6	Pérdida inserción 0.25 dB y retorno 30 dB