



Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM3 / LC-SC Duplex / OFNR Aqua / 2 Metros (6.56 Pies)

SKU: FJ2-LCSC5L-02AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,141.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este jumper de fibra óptica multimodo está diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento que requieren transmisión confiable a 10 Gbps. Su construcción OM3 con fibra 50/125 µm ofrece bajo índice de pérdida y compatibilidad con estándares IEEE 802.3 e IEC-60793-2-10, asegurando interoperabilidad en entornos empresariales y centros de datos. Los conectores LC-SC duplex con chaqueta OFNR color aqua facilitan la identificación visual y la instalación en canaletas y espacios de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Soporte para 10 Gbps en largas distanciasCumple estándar IEEE 802.3 para Gigabit EthernetCompatible con normas IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3) y TIA-492AAD (OM4)Diseño para redes troncales de próxima generaciónFibra óptica OM3/OM4 de alto rendimientoConectores LC a SC duplex con jacket OFNR color aqua2 metros (6.56 pies) de longitudConectores con pulido superior según especificaciones Telcordia e ISO/IEC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Multimodo 50/125 µm OM3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>LC - SC Duplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Chaqueta / Clasificación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Aqua, OFNR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2 m (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud de onda</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>850 nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de banda mínimo (OFL)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1500 MHz·km</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de banda mínimo (EMB)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>3500 MHz·km</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de retorno mínima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Especificada según estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de inserción máxima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Telcordia e ISO/IEC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC/AAAD</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte para 10 Gbps en largas distancias
Característica 2	Cumple IEEE 802.3 e IEC-60793-2-10
Característica 3	Diseño OM3/OM4 para redes troncales de próxima generación
Característica 4	Bajo índice de pérdida en fibra 50/125 µm
Característica 5	Pulido Telcordia e ISO/IEC en conectores
Característica 6	Ancho de banda 1500/3500 MHz·km a 850 nm