



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo 50/125 OM3 / LC-SC Duplex / OFNR / 5 m (16.40 ft) / Color Aqua

SKU: FJ2-LCSC5L-05AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,096.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Descripción del Producto</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Los cables de fibra óptica XGLO están diseñados para aplicaciones de alta densidad con soporte de 10 Gigabits a través de distancias extendidas, siendo la solución ideal para redes troncales de próxima generación. Esta fibra multimodo 50/125 µm OM3 cumple con los estándares IEEE 802.3 10 Gigabit Ethernet, IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC para especificaciones de ancho de banda de láser (DMD). El pulido superior de sus conectores excede todos los requisitos de pérdida de inserción y pérdida de retorno ANSI/TIA e ISO/IEC, garantizando un rendimiento óptimo en entornos de centro de datos y redes empresariales críticas.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem 0;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.5rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Soporte para 10 Gigabit Ethernet con distancias extendidas hasta 300 metrosPérdida de inserción ≤0.25 dB para transmisión de máxima eficienciaConectores LC-SC duplex optimizados para entornos de alta densidad de puertosPulido superior que cumple especificaciones estrictas de Telcordia e ISO/IECCompatibilidad con estándares IEEE 802.3, IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3)Vestimenta OFNR ignífuga color aqua para instalaciones seguras en risers<h3 style='color: inherit; font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem 0;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 0.4rem; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Tipo de Fibra</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Multimodo 50/125 µm OM3</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 0.4rem; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Conectores</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95rem;'>LC - SC Duplex</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 0.4rem; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Longitud</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95rem;'>5 metros (16.40 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 0.4rem; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Color</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Aqua</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 0.4rem; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Clasificación Vestimenta</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95rem;'>OFNR (Optical Fiber Nonconductive Riser) - Ignífugo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 0.4rem; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Pérdida de Inserción</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95rem;'>≤0.25 dB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 0.4rem; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Distancia Máxima 10GbE</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95rem;'>300 metros</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 0.4rem; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Estándares</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95rem;'>IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 0.4rem; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Geometría de Pulido</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Cumple Telcordia e ISO/IEC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 0.4rem; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Aplicaciones</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Redes troncales, centros de datos, 10 Gigabit Ethernet</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gigabit Ethernet hasta 300 metros de distancia
Característica 2	Pérdida de inserción 70.25 dB para máxima eficiencia
Característica 3	Pulido superior que excede requisitos ANSI/TIA e ISO/IEC
Característica 4	Compatibilidad con estándares IEEE 802.3 e IEC-60793-2-10
Característica 5	Ideal para redes troncales de próxima generación
Característica 6	Vestimenta OFNR ignífuga para entornos seguros