



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo 50/125 OM4 / LC-LC Duplex / OFNR / Aqua / 10 m (32.81 ft)

SKU: FJ2-LCLC5V-10AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$2,161.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Este jumper de fibra óptica multimodo 50/125 μm está optimizado para redes troncales de próxima generación que requieren alto rendimiento en transmisiones de datos. Compatible con los estándares IEEE 802.3, IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3) / TIA-492AAAD (OM4), garantiza conectividad Gigabit y 10 Gigabit Ethernet en distancias extendidas. Su construcción con conectores LC-LC en configuración duplex y clasificación OFNR lo hace ideal para despliegues verticales en ductos de edificios y backbone de infraestructura de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Soporte para 10 GbE en distancias extendidasCumple estándar IEEE 802.3 para conexiones GigabitCompatibilidad con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAACOptimizado para redes troncales de próxima generaciónFibra óptica OM3 y OM4 certificada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Multimodo 50/125 μm OM4</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>LC-LC Duplex</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>10 m (32.81 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Color de Chaqueta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Aqua</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Clasificación de Fuego</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Pérdida de Inserción (IL)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Máximo 0.40 dB / Típico 0.10 dB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Retorno de Pérdida (RL)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Mínimo 30 dB / Típico 35 dB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Ancho de Banda</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>3500 MHz·km (850 nm EMB)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 GbE en distancias extendidas
Característica 2	Pérdida de inserción máxima 0.40 dB
Característica 3	Ancho de banda 3500 MHz·km a 850 nm
Característica 4	Certificado OM3 y OM4 según TIA-492
Característica 5	Chaqueta OFNR para instalación en riser
Característica 6	Retorno de pérdida mínimo 30 dB