



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo 50/125 OM4 / LC-LC Duplex / OFNR / 2 m (6.56 ft) / Aqua

SKU: FJ2-LCLC5V-02AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,020.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este jumper de fibra óptica multimodo está diseñado para redes troncales de nueva generación que demandan alto rendimiento y confiabilidad. Soporta transmisiones de 10 Gbps en distancias extendidas, siendo compatible con el estándar IEEE 802.3 Gigabit. Su construcción con fibra OM4 de 50/125 µm ofrece un ancho de banda superior para aplicaciones de centro de datos y redes empresariales de alto rendimiento. El jacket OFNR proporciona resistencia a la propagación de llama para instalaciones en plenum vertical, mientras que el color aqua facilita la identificación rápida del tipo de fibra en entornos con múltiples cableados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Soporte de 10 Gbps en distancias extendidasCompatible con estándar IEEE 802.3 GigabitCumple con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3)Cumple con TIA-942AAAD (OM4)Diseñado para redes troncales de nueva generaciónConectorización LC duplexJacket OFNR (resistente a la propagación de llama)Color aqua para identificación de fibra multimodoIncluye tapas de polvo para proteger los conectores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600;*>Multimodo 50/125 µm OM4</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>2 m (6.56 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pérdida de Inserción</div><div style='font-weight: 600;*>Máx. 0.40 dB (0.10 dB típico)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Retorno de Pérdida</div><div style='font-weight: 600;*>Mín. 55 dB (60 dB típico)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho de Banda</div><div style='font-weight: 600;*>4700 MHz·km (850 nm EMB)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600;*>LC UPC Duplex</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Aqua</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitudes Disponibles</div><div style='font-weight: 600;*>Hasta [consultar disponibilidad]</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600;*>IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC, TIA-942AAAD</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte de 10 Gbps en distancias extendidas
Característica 2	Compatible con estándar IEEE 802.3 Gigabit
Característica 3	Diseñado para redes troncales de nueva generación
Característica 4	Jacket OFNR resistente a propagación de llama
Característica 5	Color aqua para identificación de fibra multimodo
Característica 6	Incluye tapas de polvo para proteger conectores